

OH3215

- Ocelové rozváděče s krytím IP66
- Vhodné pro venkovní instalace média konvertorů 200M/2G a injektorů PoE-PSE
- Testováno podle normy EN 61439-1
- Rozměry: 300x200x150 mm
- Vybavení rozvaděče
 - - zásuvka 230 VAC
 - - zdroj 12, 24 nebo 48 V / 40 W
 - - jistič 2 A, char. C
 - - přepětová ochrana
- Volitelné příslušenství
 - - držáky pro instalaci na zeď
 - - držáky pro instalaci na sloup
 - - optická kazeta
 - - zámek s klíčem



Venkovní ocelové rozváděče řady OH3215 jsou vhodné pro venkovní instalaci media konvertorů 200M/2G a injektorů PoE-PSE. Součástí dodávky je schéma zapojení a protokol o kusové zkoušce.

Dostupné modely

Objednací název	Objednací kód
OH3215-C2.SF	3-300-020
OH3215-C2.A3.SF	3-320-020
OH3215-C2.SE	3-300-010
OH3215-C2.A3.SE	3-320-010
OH3215-C2.P24	3-300-800
OH3215-C2.P12	3-300-900
OH3215-C2.P48	3-300-700
OH3215-C2.A3.P12	3-320-900
OH3215-C2.A3.P24	3-320-800
OH3215-C2.A3.P48	3-320-700
OH3215-C2.P12.SF	3-300-920
OH3215-C2.P12.SE	3-300-910



Objednací název	Objednací kód
OH3215-C2.P24.SF	3-300-820
OH3215-C2.P24.SE	3-300-810
OH3215-C2.P48.SE	3-300-710
OH3215-C2.P48.SF	3-300-720
OH3215-C2.A3.P12.SF	3-320-920
OH3215-C2.A3.P12.SE	3-320-910
OH3215-C2.A3.P24.SF	3-320-820
OH3215-C2.A3.P48.SE	3-320-710
OH3215-C2.A3.P48.SF	3-320-720
OH3215-C2.A3.P24.SE	3-320-810



Technické parametry

MECHANIKA

Rozměry - v / š / h	300 x 200 x 150 mm
Vývodky	1 / 5 (PG7 / PG11)
Materiál	Pozinkovaná ocel
Povrchová úprava	Epoxid-polyester (šedá RAL 7035)
Hmotnost	3,6 / 4,8 kg (bez / s příslušenstvím)
Mechanická ochrana	IK10
Stupeň krytí	IP66

PROSTŘEDÍ

Provozní teplota	-40...+70 °C
Skladovací teplota	-40...+70 °C
Vlhkost	Max. 95 %

JISTIČ

Jmenovité pracovní napětí	230 VAC
Jmenovitý proud	2 A
Vypínací charakteristika	C
Jmenovitá zkratová schopnost	6 kA

PŘEPĚTOVÁ OCHRANA

Typ	3
Úroveň ochrany	1 kV
Výboj. proud (8/20) L+N-PE	8 kA
Úroveň ochrany L-PE/N-PE	1,2 kV
Výboj. proud (8/20) L-N	3 kA

NAPÁJECÍ ZDROJE

Vstupní napětí (50 Hz)	88 až 264 VAC
Jmenovitý výkon	40 W
Výstupní napětí 12 VDC	12 - 14 VDC, regulovatelné
Výstupní napětí 24 VDC	24 - 28 VDC, regulovatelné
Výstupní napětí 48 VDC	48 - 55 VDC, regulovatelné

ZÁSUVKA 230 VAC

Jmenovité pracovní napětí	230 VAC
---------------------------	---------



ZÁSUVKA 230 VAC

Typ E	S ochranným kolíkem
Typ F	Schuko design

Standardy a protokoly

Standard	Poznámka
----------	----------

EMC a bezpečnost

Standard	Úroveň	Poznámka
EN 61000-6-2		Odolnost - průmyslové prostředí
EN 55022		EMC - Emissions requirements
IEEE 1613		Environmental and Testing Requirements Electric Power Substations
EN 61439-1		Low voltage switchboards
EN IEC 63000		Posuzování elektrických a elektronických výrobků s ohledem na ROHS

Poznámky

- Výrobce si vyhrazuje právo na změnu technických parametrů bez předchozího upozornění.

Dokument vytvořený dne 10.02.2026 01:06:40