

OH4320

- Ocelové rozváděče s krytím IP66
- Vhodné pro instalaci switchů do venkovního prostředí
- Testováno podle normy EN 61439-1
- Rozměry: 400x300x200 mm
- Vybavení rozvaděče
 - - zásuvka 230 VAC
 - - 12, 24 nebo 48V zdroj
 - - jistič 4A
 - - přepětová ochrana
 - - proudový chránič
- Volitelné příslušenství
 - - držáky pro instalaci na zeď
 - - držáky pro instalaci na sloup
 - - optická kazeta nebo box
 - - zámek s klíčem



Venkovní ocelový rozváděče řady OH4320 jsou určeny pro venkovní instalaci průmyslových switchů řady 2G a 20G s maximálním počtem 7 portů. Součástí dodávky je schéma zapojení a protokol o kusové zkoušce.

Dostupné modely

Objednací název	Objednací kód
OH4320-C4.A12.R.P121.SE	5-411-610
OH4320-C4.A12.R.P481.SE	5-411-410
OH4320-C4.A12.R.P481.SF	5-411-420
OH4320-C4.A12.R.SE	5-411-010
OH4320-C4.A12.R.SF	5-411-020
OH4320-C4.A12.P241	5-410-500
OH4320-C4.A12.P121	5-410-600
OH4320-C4.A12.P481	5-410-400
OH4320-C4.R.SE	5-401-010
OH4320-C4.A12.R.P121.SF	5-411-620
OH4320-C4.A12.R.P241.SE	5-411-510



Objednací název	Objednací kód
OH4320-C4.A12.R.P241.SF	5-411-520
OH4320-C4.P121	5-400-600
OH4320-C4.P241	5-400-500
OH4320-C4.P481	5-400-400
OH4320-C4.R.SF	5-401-020
OH4320-C4.R.P482.SE	0-000-053
OH4320-C4.A3.P482	0-000-052



Technické parametry

MECHANIKA

Rozměry - v / š / h	400 x 300 x 200 mm
Vývodky	10 (PG11)
Materiál	Pozinkovaná ocel
Povrchová úprava	Epoxid-polyester (šedá RAL 7035)
Hmotnost	Max. 7 kg (bez příslušenství)
Tamper	NC, max. 24 V / 100 mA
Mechanická ochrana	IK10
Stupeň krytí	IP66

PROSTŘEDÍ

Provozní teplota	-40...+70 °C
Skladovací teplota	-40...+70 °C
Vlhkost	Max. 95 %

JISTIČ

Jmenovité pracovní napětí	230 VAC
Jmenovitý proud	4 A
Vypínací charakteristika	C
Jmenovitá zkratová schopnost	6 kA

PŘEPĚTOVÁ OCHRANA

Typ	T1, T2, T3
Jmenovité provozní napětí	230 VAC
Napěťová ochranná úroveň na vstupu In	1,25 kV
Impulzní výbojový proud pro zkoušku třídy I (10/350)	12,5 kA

PROUDOVÝ CHRÁNIČ

Jmenovité pracovní napětí	230 VAC
Typ	A
Jmenovitý reziduální proud	30 mA
Jmenovitá zkratová schopnost	6 kA

NAPÁJECÍ ZDROJE



Vstupní napětí (50 Hz)	88 až 264 VAC
Jmenovitý výkon	120 W 240 W
Výstupní napětí 12 VDC	12 - 14 VDC
Výstupní napětí 24 VDC	24 - 28 VDC
Výstupní napětí 48 VDC	48 - 55 VDC

ZÁSUVKA 230 VAC

Jmenovité pracovní napětí	230 VAC
Typ E	S ochranným kolíkem
Typ F	Schuko design

Standardy a protokoly

Standard	Poznámka
----------	----------

EMC a bezpečnost

Standard	Úroveň	Poznámka
EN 61000-6-2		Odolnost - průmyslové prostředí
EN 55022		EMC - Emissions requirements
IEEE 1613		Environmental and Testing Requirements Electric Power Substations
EN 61439-1		Low voltage switchboards
EN IEC 63000		Posuzování elektrických a elektronických výrobků s ohledem na ROHS

Poznámky

- Výrobce si vyhrazuje právo na změnu technických parametrů bez předchozího upozornění.

Dokument vytvořený dne 10.02.2026 04:12:00