

OH8625

- Ocelové rozváděče s krytím IP66
- Vhodné pro instalaci switchů do venkovního prostředí
- Testováno podle normy EN 61439-1
- Rozměry: 800x600x250 mm
- Vybavení rozvaděče
 - - zásuvka 230 VAC
 - - 12, 24 nebo 48V zdroj
 - - jistič 4A
 - - přepětová ochrana
 - - proudový chránič
- Volitelné příslušenství
 - - držáky pro instalaci na zeď
 - - držáky pro instalaci na sloup
 - - optická kazeta nebo box
 - - zámek s klíčem
 - - větrání a vytápění



Venkovní ocelové rozváděče řady OH8625 jsou dimenzovány a vybaveny pro venkovní instalaci průmyslových switchů řady 2G a 20G. Modely jsou k dispozici s napájením 12, 24 nebo 48 V DC. Díky výšce 80 cm a šířce 60 cm je v rozváděči dostatek místa pro další vybavení. Součástí balení je schéma zapojení a protokol o kusové zkoušce.

Dostupné modely

Objednací název	Objednací kód
OH8625-C4.A12.R.P482.SE	6-411-310
OH8625-C4.A12.R.P482.SF	6-411-320
OH8625-C4.A12.R.P481.SE	6-411-410
OH8625-C4.A12.R.P481.SF	6-411-420
OH8625-C4.A12.R.P241.SF	6-411-520
OH8625-C4.A12.R.P241.SE	6-411-510
OH8625-C4.A12.R.P121.SE	6-411-610
OH8625-C4.A12.R.P121.SF	6-411-620



Technické parametry

MECHANIKA

Rozměry - v / š / h	800 x 600 x 250 mm
Vývodky	14 (PG11)
Materiál	Pozinkovaná ocel
Povrchová úprava	Epoxid-polyester (šedá RAL 7035)
Hmotnost	Max. 40 kg (bez baterií)
Tamper	NC, max. 24 V / 100 mA
Mechanická ochrana	IK10
Stupeň krytí	IP66 / IP55 (s termosetem)

PROSTŘEDÍ

Provozní teplota	-40...+70 °C
Skladovací teplota	-40...+70 °C
Vlhkost	Max. 95 %

JISTIČ

Jmenovité pracovní napětí	230 VAC
Jmenovitý proud	4 A
Vypínací charakteristika	C
Jmenovitá zkratová schopnost	6 kA

PŘEPĚTOVÁ OCHRANA

Typ	T1, T2, T3
Jmenovité provozní napětí	230 VAC
Napěťová ochranná úroveň na vstupu In	1,25 kV
Impulzní výbojový proud pro zkoušku třídy I (10/350)	12,5 kA

PROUDOVÝ CHRÁNIČ

Jmenovité pracovní napětí	230 VAC
Typ	A
Jmenovitý reziduální proud	30 mA
Jmenovitá zkratová schopnost	6 kA

NAPÁJECÍ ZDROJE



Vstupní napětí (50 Hz)	88 až 264 VAC
Jmenovitý výkon	120 W 240 W
Výstupní napětí 12 VDC	12 - 14 VDC
Výstupní napětí 24 VDC	24 - 28 VDC
Výstupní napětí 48 VDC	48 - 55 VDC

ZÁSUVKA 230 VAC

Jmenovité pracovní napětí	230 VAC
Typ E	S ochranným kolíkem
Typ F	Schuko design

Standardy a protokoly

Standard	Poznámka
----------	----------

EMC a bezpečnost

Standard	Úroveň	Poznámka
EN 61000-6-2		Odolnost - průmyslové prostředí
EN 55022		EMC - Emissions requirements
IEEE 1613		Environmental and Testing Requirements Electric Power Substations
EN 61439-1		Low voltage switchboards
EN IEC 63000		Posuzování elektrických a elektronických výrobků s ohledem na ROHS

Poznámky

- Výrobce si vyhrazuje právo na změnu technických parametrů bez předchozího upozornění.

Dokument vytvořený dne 10.02.2026 04:11:25