

SD karty

- Kapacita 64 GB (MLC), 16 GB (SLC)
- Model SLC - pro aplikace se zápisem do MySQL
- Model MLC - pro aplikace bez použití MySQL
- Rozsah pracovních teplot -40...+85 °C



Karty microSD slouží jako interní úložiště dat v PLC IPLOG. V průmyslové variantě SLC jsou vhodné i pro aplikace se zápisem do databáze MySQL.

Dostupné modely

Objednací název	Objednací kód
uSD, 16GB, SLC	0-000-044
uSD, 16GB, MLC	0-000-043



Technické parametry

PARAMETRY	
Typ buňky SLC	uSD, 16GB, SLC
Typ buňky MLC	uSD, 16GB, MLC
Velikost	16 GB
Provozní teplota	-40 až +85 °C
Přepisovatelnost (model SLC)	480TBW* $\approx$ 30 000 zápisů / buňka

Standardy a protokoly

Standard	Poznámka
----------	----------

EMC a bezpečnost

Standard	Úroveň	Poznámka
EN IEC 63000		Posuzování elektrických a elektronických výrobků s ohledem na ROHS

Poznámky

- Výrobce si vyhrazuje právo na změnu technických parametrů bez předchozího upozornění.

Dokument vytvořený dne 09.02.2026 22:23:03