

TWA-MIC

- Všesměrový elektretový mikrofon
- Vhodné pro venkovní použití
- Citlivost -54 dB
- Impedance 680Ω
- Přenos zvuku přes twist
- TWA-ATX-PoE-BOX
- Zvukové zesilovače pro připojení TWA-MIC-ECT k LINE-IN
- Podpora napájení z PoE



Elektretové mikrofony se používají především jako příslušenství pro IP kamery. Vzhledem k tomu, že se zvukové vstupy IP kamer mohou výrazně lišit svým provedením, nabízíme verze s MONO nebo STEREO 3,5mm konektory pro přímé připojení k mikrofonním vstupům a s předzesilovači TWA-ATX pro IP kamery s linkovým připojením.

Dostupné modely

Objednací název	Objednací kód
TWA-ATX-PoE-BOX	3-100-725



Technické parametry

TWA-ATX-POE-BOX

Power	kompatibilita s MIDSPAN PoE (IEEE802.3af/at) nebo 48VDC: piny 4,5 / 7,8
Rychlý ethernet	2x porty 10/100 BASE-T
Mikrofonní vstup	kompatibilní s TWA-MIC-ECT-M
LINE-OUT	kompatibilní s IP kamerami LINE-IN (symetrické / asymetrické)
ALC a redukce šumu	Ano
Šířka pásma	200 - 20 000 Hz
Spotřeba energie	Max. 0.8 W
Přepětové ochrany	Fine (napájecí vstup a LINE-OUT)

PROSTŘEDÍ

Provozní teplota	-40...+70 °C
------------------	--------------

MECHANIKA

Rozměry - v / š / h (ATX)	52 x 32 x 82 mm
---------------------------	-----------------

Standardy a protokoly

Standard	Poznámka
----------	----------

EMC a bezpečnost

Standard	Úroveň	Poznámka
EN 61000-6-2		Odolnost - průmyslové prostředí
IEEE 1613		Environmental and Testing Requirements Electric Power Substations
EN 50130-4 ed. 2		Poplachové systémy - Část 4: Elektromagnetická kompatibilita
EN 55035		EMC multimediálních zařízení - požadavky na odolnost
EN 55032		EMC multimediálních zařízení - požadavky na emisi
EN 62368-1		Bezpečnostní požadavky na zařízení informačních technologií
EN IEC 63000		Posuzování elektrických a elektronických výrobků s ohledem na ROHS

Poznámky

- Výrobce si vyhrazuje právo na změnu technických parametrů bez předchozího upozornění.

Dokument vytvořený dne 10.02.2026 04:11:32