

TWA-MIC

- Všesměrový elektretový mikrofon
- Vhodné pro venkovní použití
- Citlivost -54 dB
- Impedance 680Ω
- Přenos zvuku přes twist
- TWA-ATX-PoE-BOX
- Zvukové zesilovače pro připojení TWA-MIC-ECT k LINE-IN
- Podpora napájení z PoE



Elektretové mikrofony se používají především jako příslušenství pro IP kamery. Vzhledem k tomu, že se zvukové vstupy IP kamer mohou výrazně lišit svým provedením, nabízíme verze s MONO nebo STEREO 3,5mm konektory pro přímé připojení k mikrofonním vstupům a s předzesilovači TWA-ATX pro IP kamery s linkovým připojením.

Dostupné modely

Objednací název	Objednací kód
BREAK-TWA-MIC-ECT-M	3-100-724
BREAK-TWA-MIC-ECT-SR	3-100-726



Technické parametry

BREAK-TWA-MIC-ECT

Šířka pásma	200 - 15 000 Hz
Power	BIAS
SN R	Min. 60 dB
Příkon	Max. 1,5 mA

PROSTŘEDÍ

Provozní teplota	- 40... +75 (-20... 60) C (MIC)
------------------	---------------------------------

MECHANIKA

Rozměry - v / š / h (ATX)	52 x 32 x 82 mm
Rozměry - v / š / h (MIC)	34 x 30 x 100 mm

Standardy a protokoly

Standard	Poznámka
----------	----------

EMC a bezpečnost

Standard	Úroveň	Poznámka
EN 61000-6-2		Odolnost - průmyslové prostředí
IEEE 1613		Environmental and Testing Requirements Electric Power Substations
EN 50130-4 ed. 2		Poplachové systémy - Část 4: Elektromagnetická kompatibilita
EN 55035		EMC multimediálních zařízení - požadavky na odolnost
EN 55032		EMC multimediálních zařízení - požadavky na emisi
EN 62368-1		Bezpečnostní požadavky na zařízení informačních technologií
EN IEC 63000		Posuzování elektrických a elektronických výrobků s ohledem na ROHS

Poznámky

- Výrobce si vyhrazuje právo na změnu technických parametrů bez předchozího upozornění.

Dokument vytvořený dne 10.02.2026 02:35:40