

Ripiani estraibili 19"/4U

- Versione estraibile 19"/4U
- Compatibile con PoE, PoE+, PoE++
- Tensione di uscita regolabile 48-56VDC
- SCAFFALE-4U/IP-SU120
- Potenza massima: 120 W
- SCAFFALE-4U/IP-SU240
- Potenza massima: 240 W



I rack SHELF-4U/IP-SU da 19" sono progettati per il montaggio rapido e professionale di switch LAN-RING industriali e media converter in rack da 19". Sono incluse guide per consentire la rimozione parziale o completa del ripiano dal rack da 19".

Modelli disponibili

Nome dell'ordine	Codice d'ordine
SHELF-4U/IP-SUP-PB7	4-500-017

Parametri tecnici

MECCANICA

Numero di posizioni per
l'interruttore

1

Materiale

Lamiera AL

Peso

Dimensioni - h / l / p

Temperatura di esercizio

-25...+70 °C

Standard e protocolli

Standard	Nota
EN 55035	Requisiti di immunità
EN 55032	Requisiti di emissione
EN 62368-1	Requisiti di sicurezza
EN IEC 63000	ROHS

EMC e sicurezza

Standard	Livello	Nota
EN 61000-6-2		Immunità - ambiente industriale
IEEE 1613		Requisiti ambientali e di collaudo per le sottostazioni elettriche
EN 50130-4 ed. 2		Sistemi di allarme - Parte 4: Compatibilità elettromagnetica

Note

- Il produttore si riserva il diritto di modificare i parametri tecnici senza preavviso.

Documento creato il 10.02.2026 01:00:46