

IPSEN-T3-MOD

- Interfejs Modbus RTU
- Temperatura pracy od -40 °C do +75 °C



ISPEN-T3 to czujniki temperatury kompatybilne z RS485 MODBUS.

Urządzenia zostały opracowane i wyprodukowane w UE i spełniają wymagania NDAA.

Dostępne modele

Nazwa zamówienia	Kod zamówienia
------------------	----------------

Parametry techniczne**RS485**

Modbus RTU	Kompatybilność
Prędkość	maks. 115200 bps
Ochrona przeciwprzepięciowa	30 A kształt fali 8/20 μ s

MOC

Zakres napięcia wejściowego	10 - 16 VDC
-----------------------------	-------------

ŚRODOWISKO

Temperatura pracy	-40...+80 °C
Zakres pomiarowy	-40...+80 °C
Dokładność pomiaru	$\pm 0,5$ °C (zakres -10...+80 °C)

MECHANIKA

Waga	0,12 kg
Stopień pokrycia	IP55
Wymiary - wys./szer./gł.	141 x 64 x 35 mm

Standardy i protokoły

Standard	Uwaga
Modbus	RTU

EMC i bezpieczeństwo

Standard	Poziom	Uwaga
EN 61000-6-2		Odporność - środowisko przemysłowe
IEEE 1613		Wymagania środowiskowe i testowe Podstacje elektroenergetyczne
EN 50130-4 ed. 2		Systemy alarmowe - Część 4: Kompatybilność elektromagnetyczna
EN 55035		EMC urządzeń multimedialnych - wymagania dotyczące odporności
EN 55032		EMC urządzeń multimedialnych - wymagania dotyczące emisji
EN 62368-1		Wymagania dotyczące bezpieczeństwa sprzętu informatycznego
EN IEC 63000		Ocena produktów elektrycznych i elektronicznych pod kątem ROHS

Uwagi

- Producent zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów technicznych bez wcześniejszego powiadomienia.

Dokument utworzony w dniu 10.02.2026 05:46:00