

OH3215

- Rozdzielnice stalowe o stopniu ochrony IP66
- Nadaje się do instalacji zewnętrznych konwerterów mediów 200M/2G i wtryskiwaczy PoE-PSE
- Testowane zgodnie z normą EN 61439-1
- Wymiary: 300x200x150 mm
- Wyposażenie rozdzielnic
 - - Gniazdo 230VAC
 - - źródło 12, 24 lub 48 V / 40 W
 - - Wyłącznik automatyczny 2 A, char. C
 - - ochrona przeciwprzepięciowa
- Akcesoria opcjonalne
 - - wsporniki do montażu na ścianie
 - - wsporniki do montażu na słupie
 - - kartridż optyczny
 - - zamek z kluczem



Zewnętrzne rozdzielnice stalowe serii OH3215 nadają się do zewnętrznych instalacji media konwerterów 200M/2G i injectorów PoE-PSE. W zestawie znajduje się schemat okablowania i raport z testów urządzenia.

Dostępne modele

Nazwa zamówienia	Kod zamówienia
OH3215-C2.SF	3-300-020
OH3215-C2.A3.SF	3-320-020
OH3215-C2.SE	3-300-010
OH3215-C2.A3.SE	3-320-010
OH3215-C2.P24	3-300-800
OH3215-C2.P12	3-300-900
OH3215-C2.P48	3-300-700
OH3215-C2.A3.P12	3-320-900
OH3215-C2.A3.P24	3-320-800
OH3215-C2.A3.P48	3-320-700
OH3215-C2.P12.SF	3-300-920



Nazwa zamówienia	Kod zamówienia
OH3215-C2.P12.SE	3-300-910
OH3215-C2.P24.SF	3-300-820
OH3215-C2.P24.SE	3-300-810
OH3215-C2.P48.SE	3-300-710
OH3215-C2.P48.SF	3-300-720
OH3215-C2.A3.P12.SF	3-320-920
OH3215-C2.A3.P12.SE	3-320-910
OH3215-C2.A3.P24.SF	3-320-820
OH3215-C2.A3.P48.SE	3-320-710
OH3215-C2.A3.P48.SF	3-320-720
OH3215-C2.A3.P24.SE	3-320-810



Parametry techniczne

MECHANIKA

Wymiary - wys./szer./gł.	300 x 200 x 150 mm
Szpilki	1 / 5 (PG7 / PG11)
Materiał	Stal ocynkowana
Obróbka powierzchni	Poliester epoksydowy (szary RAL 7035)
Waga	3,6 / 4,8 kg (bez / z akcesoriami)
Ochrona mechaniczna	IK10
Stopień pokrycia	IP66

ŚRODOWISKO

Temperatura pracy	-40...+70 °C
Temperatura przechowywania	-40...+70 °C
Wilgotność	Maks. 95 %

JISTIĆ

Znamionowe napięcie robocze	230 VAC
Prąd znamionowy	2 A
Charakterystyka wyzwalania	C
Znamionowa zdolność zwarciova	6 kA

OCHRONA PRZECIWPRZEPięCIOWA

Typ	3
Poziom ochrony	1 kV
Prąd rozładowania (8/20) L+N-PE	8 kA
Poziom ochrony L-PE/N-PE	1,2 kV
Prąd rozładowania (8/20) L-N	3 kA

ZASILACZE

Napięcie wejściowe (50 Hz)	88 do 264 VAC
Moc znamionowa	40 W
Napięcie wyjściowe 12 VDC	12 - 14 VDC, regulowany
Napięcie wyjściowe 24 VDC	24 - 28 VDC, regulowany
Napięcie wyjściowe 48 VDC	48 - 55 VDC, regulowany



GNIAZDO 230 VAC

Znamionowe napięcie robocze	230 VAC
Typ E	Z kołkiem ochronnym
Typ F	Konstrukcja Schuko

Standardy i protokoły

Standard	Uwaga
----------	-------

EMC i bezpieczeństwo

Standard	Poziom	Uwaga
EN 61000-6-2		Odporność - środowisko przemysłowe
EN 55022		EMC - wymagania dotyczące emisji
IEEE 1613		Wymagania środowiskowe i testowe Podstacje elektroenergetyczne
EN 61439-1		Rozdzielnice niskiego napięcia
EN IEC 63000		Ocena produktów elektrycznych i elektronicznych pod kątem ROHS

Uwagi

- Producent zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów technicznych bez wcześniejszego powiadomienia.

Dokument utworzony w dniu 09.02.2026 22:06:24