

Karty SD

- Pojemność 64 GB (MLC), 16 GB (SLC)
- Model SLC - dla aplikacji z zapisem do MySQL
- Model MLC - dla aplikacji nie korzystających z MySQL
- Zakres temperatur pracy -40...+85°C



Karty microSD służą jako wewnętrzny magazyn danych w sterowniku IPLOG PLC. W przemysłowym wariantcie SLC nadają się również do aplikacji z logowaniem do bazy danych MySQL.

Dostępne modele

Nazwa zamówienia	Kod zamówienia
uSD, 16GB, SLC	0-000-044
uSD, 16GB, MLC	0-000-043

Parametry techniczne

PARAMETRY	
Typ komórki SLC	uSD, 16 GB, SLC
Typ komórki MLC	uSD, 16 GB, MLC
Rozmiar	16 GB
Temperatura pracy	-40 do +85 °C
Możliwość ponownego zapisu (model SLC)	480 TBW* $\approx$ 30 000 zapisów / komórkę

Standardy i protokoły

Standard	Uwaga
----------	-------

EMC i bezpieczeństwo

Standard	Poziom	Uwaga
EN IEC 63000		Ocena produktów elektrycznych i elektronicznych pod kątem ROHS

Uwagi

- Producent zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów technicznych bez wcześniejszego powiadomienia.

Dokument utworzony w dniu 10.02.2026 01:06:35